54E-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 562818

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Terminal CPX-P Set

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Interne Zykluszeit	< 1 ms
Maximale Adressvolumen Eingänge	64 byte
Maximale Adressvolumen Ausgänge	64 byte
Diagnose	Diagnose-Speicher Kanal- und modulorientierte Diagnose Unterspannung Module
Parametrierung	Diagnoseverhalten Failsafe-Reaktion Forcen von Kanälen Signal-Setup
Max. Anzahl Module	10
LED Anzeigen	Busstatus Kanalstatus Modulstatus Systemstatus
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 25 %
Elektrische Ansteuerung	Feldbus integrierte Steuerung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KC-Zeichen	KC-EMV

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gc (BR)
Explosionsschutz	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (BR)
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 15.0193 X
Schutzart	IP20 IP65
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T4 Gc
Ex-Umgebungstemperatur	-5°C <= Ta <= +50°C

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.