

Magnetspule von FESTO VACC-S18-K5-1U-EX3D



Festo-Teilenummer: 562900

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Magnetspule

Magnetspule VACC-S18-25-K5-1U-EX4D für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 24 V DC und AC, druckfeste Kapselung. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Einschaltdauer=100 %, Isolierstoffklasse=H

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,5 W 24 V AC: 40/65 Hz, Leistung 2,5 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gb (BR) EPL Gb (CN)
Ex-Umgebungstemperatur	T4,T130°C:-50°C<=Ta<=+90°C T6,T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C

Zertifikat ausstellende Stelle	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 NEPSI GYJ111107 TÜV 12.1948
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Produktgewicht	1700 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Aluminium-Knetlegierung Grauguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.