

Hubreduzierung von FESTO

HGRT-HR-16

Festo-Teilenummer: 564296



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Hubreduzierung

Hubreduzierung HGRT-HR-16 zum Einstellen des Öffnungswinkels. Passend für Radialgreifer HGRT. Baugröße=16, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	16
Justierbarer Endlagenbereich/Länge	20 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	5 - 60 °C
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gegenmutter	Einsatzstahl
Werkstoff Schrauben	Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.