Stecker von FESTO

NECU-S-M8G3-HX-Q3

Festo-Teilenummer: 564945

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-S-M8G3-HX-Q3 Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Zulassung=c UL us - Recognized (OL), Anschlusshäufigkeit=3, Produktgewicht=7,8 g, Elektrischer Anschluss=(* 3-polig, * M8x1, * Stecker gerade / Schneidklemme)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	3
Produktgewicht	7,8 g
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 32 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 32 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,1 - 3,5 mm
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	>= 0,05 mm
Zulässiger Aderdurchmesser	0,6 - 1 mm
Anschlussquerschnitt	0,1 - 0,14 mm2

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM PUR
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Aderisolation	PVC PP

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.