

Stecker von FESTO


NECU-S-M12G4-HX-Q7



Festo-Teilenummer: 564947

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-S-M12G4-HX-Q7 Basierend auf Norm>(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Zulassung=c UL us - Recognized (OL), Anschlusshäufigkeit=3, Produktgewicht=33,3 g, Elektrischer Anschluss>(* 4-polig, * A-Codiert, * M12x1, * Stecker gerade / Schneidklemme)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	3
Produktgewicht	33,3 g
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig A-Codiert Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 48 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 48 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	4,7 - 6 mm
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	>= 0,1 mm
Zulässiger Aderdurchmesser	1,6 - 2 mm

Anschlussquerschnitt	0,34 - 0,75 mm ²
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM PUR
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Aderisolation	PVC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.