

Messmodul von FESTO

CPX-CMIX-M1-1

Festo-Teilenummer: 567417



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Messmodul

Messmodul CPX-CMIX-M1-1 Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Diagnose=Kanal- und modulatorientierte Diagnose, Kurzschlussfestigkeit=ja, Gerätespezifische Diagnose=(* Unterspannung Module, * Unterspannung Messsystem, * über lokale 7-Segment-Anzeige), Max. Anzahl Module=9

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Kurzschlussfestigkeit	ja
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Unterspannung Messsystem über lokale 7-Segment-Anzeige
Max. Anzahl Module	9
Anzeige	Siebensegmentanzeige
Statusanzeigen	LED gelb = PL(Power Last) LED rot = error
Betriebsspannungsbereich DC	18 - 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Netzausfallüberbrückung	10 ms
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	80 mA
Lagertemperatur	-20 - 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Zulassung	C-Tick
Produktgewicht	140 g
Achsen pro Strang	1
Anzahl Achsstränge	1
Max. Leitungslänge	30 m
Elektrischer Anschluss Control-Interface	Dose M9 5-polig
Control-Interface	digital CAN-Bus mit Festo Protokoll
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.