

# Stecker von FESTO NECU-S-ECG4-HX-Q3



Festo-Teilenummer: 570922

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-S-ECG4-HX-Q3 Zulassung=c UL us - Recognized (OL), Anschlusshäufigkeit=1, Befestigungsart=einrastend, Elektrischer Anschluss=(\* 4-polig, \* Stecker gerade / Schneidklemme, \* viereckige Bauform), Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	1
Befestigungsart	einrastend
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform 4-polig Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	$\geq 0,07$ mm
Zulässiger Aderdurchmesser	0,8 - 1 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT PC
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Aderisolation	PVC TPE-E PP

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.