

Stecker von FESTO


NECU-S-M12G4-P1-IS



Festo-Teilenummer: 570953

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-S-M12G4-P1-IS Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984),
Anschlusshäufigkeit=50, Befestigungsart=mit Gewindehülse, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=17 g

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|-----------------------------|---|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Anschlusshäufigkeit | 50 |
| Befestigungsart | mit Gewindehülse |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 17 g |
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 4-polig Stecker gerade / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 - 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 4 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 2,5 kV |
| Kabelverschraubung | Pg7 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 4 - 6 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0,75 mm ² |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Schutzart | IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25 - 85 °C |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoff Überwurfmutter | PA |
| Werkstoff Steckkontakte | Messing Weissbronze beschichtet |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.