

Stecker von FESTO


NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS



Festo-Teilenummer: 570955

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stecker

Stecker NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS Basierend auf Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984),
Anschlusshäufigkeit=50, Befestigungsart=mit Gewindehülse, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=18 g

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Anschlusshäufigkeit	50
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	18 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 M12x1 4-polig Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,5 - 2,9 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 - 0,5 mm ²

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.