

Verbindungsleitung von FESTO **NEBS-L1G4-K-2.5-LE4**



Festo-Teilenummer: 572576

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Verbindungsleitung

Verbindungsleitung NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Leitungsbezeichnung=mit Schildträger,
Anschlusshäufigkeit=100, Produktgewicht=53 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite,
Elektrischer Anschluss 1, Bauform=eckig

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Elektrischer Anschluss 1	Dose, rechteckige Bauform L1, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 4-adrig
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Biegeweichselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Kabelaufbau	4x0,14
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Farbcode Aderisolierung	blau braun schwarz weiss

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 60 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Isolierhülle	PP

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.