

Zwischenplatte von FESTO VABF-S4-2-S



Festo-Teilenummer: 573200

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Zwischenplatte

Zwischenplatte VABF-S4-2-S Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck Mpa=0,3 - 1 MPa, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|--|
| Baubreite | 18 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck | 3 - 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 203,5 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Anschluss Steuerluft 14 | Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2 |

| | |
|---------------------------|--|
| Pneumatischer Anschluss 4 | Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | Anschlussplatte Größe 18 mm nach ISO 15407-2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Platte | Aluminium-Knetlegierung |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.