

Bediengerät von FESTO

CDPX-X-A-W-7

Festo-Teilenummer: 574411



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Bediengerät

Bediengerät CDPX-X-A-W-7 Bediengerät 7" Widescreen, Touch. Einbautiefe=47 mm, Höhe=147 mm, Länge=187 mm, Max. Panelfrontstärke=4 mm, Echtzeituhr=ja

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbautiefe	47 mm
Höhe	147 mm
Länge	187 mm
Max. Panelfrontstärke	4 mm
Echtzeituhr	ja
Ereignislisten	2048
Rezeptspeicher	32 kB
Seiten	1000
Tags	10000
Widgets	2000
Objekte in einer Seite	2000
Nutzer	50
Gleichzeitige Client Zugriffe	4
Trend Puffer	30
Kurven pro Trend Widget	5

Rezepturen	32
Parametersätze pro Rezeptur	32000
Event Puffer	4
Events pro Event Puffer	2048
Alarme	2000
JavaSkript Filegröße pro Seite	8 kB
Projektgröße	30
Scheduler	30
Unterstützte SPS-Protokolle	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abweichung Echtzeituhr	130 s / Monat
Anzahl Farben	64 k
Anzahl System LEDs	1
Anzeige	TFT Farbe
Anzeigeeigenschaft	Touchscreen
Anzeigegröße	7"
Back-up Batterie	Li-Batterie, wiederaufladbar
Betriebsspannungsbereich DC	18 - 30 V
Display-Auflösung	WVGA, 800x480 Pixel
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	0,7 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	1000 g
SPS-Schnittstelle	Ethernet RS485
USB-Schnittstelle	ja

SD Karten Slot	1
Ethernet-Schnittstelle	RJ45 10/100 MBd
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Programmiersoftware	Designer Studio

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.