

Zeitverzögerungsventil von FESTO **VZO-3-PK-3**



Festo-Teilenummer: 5754

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Zeitverzögerungsventil

Zeitverzögerungsventil VZO-3-PK-3 unbetätigt Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Nennweite=2 mm, Betätigungsart=pneumatisch, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Überdeckung=negative Überdeckung, Hinweis zur Zwangsdynamisierung=Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Symbol	00991131
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Betriebsdruck	2.5 bar ... 8 bar
Normalnenndurchfluss	60 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.25 s ... 5 s
Pausendauer für Rückstellung	50 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.