

Verbindungsleitung von FESTO **NEBV-S1WA44-K-2.5-N-LE44-S9**



Festo-Teilenummer: 575420

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Verbindungsleitung für Multipol, 2,5 m

Verbindungsleitung NEBV-S1WA44-K-2.5-N-LE44-S9 Basierend auf Norm=DIN 47100,
Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=460 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart | 4-40UNC |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 460 g |
| Elektrischer Anschluss | Dose Sub-D 44-polig |
| Betriebsspannungsbereich DC | <= 30 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 0,86 A |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Leitungseigenschaft | Für statische Anwendungen |
| Min. Kabel-Biegeradius | 122 mm |
| Kabeldurchmesser | 10,2 mm |
| Toleranz Kabeldurchmesser | ± 0,3 mm |
| Kabelaufbau | 44x0,14 |
| Schutzart | IP65 IP67 in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | -5 - 80 °C |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | PVC |
| Werkstoff Gehäuse | PA66-GF30 |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze vergoldet |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.