

Verbindungsleitung von FESTO **NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9**



Festo-Teilenummer: 575423

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Verbindungsleitung für Multipol, 2,5 m

Verbindungsleitung NEBV-S1WA25-K-2.5-N-LE25-S9 Basierend auf Norm=DIN 47100,
Leitungsbezeichnung=ohne Schildträger, Anschlusshäufigkeit=50, Produktgewicht=510 g, Elektrischer Anschluss 1, Funktion=Feldgeräteseite

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Befestigungsart	4-40UNC
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	500 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Betriebsspannungsbereich DC	<= 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2,6 A
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	122 mm
Kabeldurchmesser	10,2 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,25 mm
Kabelaufbau	25x0,34
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 - 80 °C

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.