Zeitverzögerungsventil von FESTO

VZ-3-PK-3

Festo-Teilenummer: 5755

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Zeitverzögerungsventil

Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3 unbetäitgt kein Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Nennweite=2 mm, Betätigungsart=pneumatisch, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder, Überdeckung=negative Überdeckung, Hinweis zur Zwangsdynamisierung=Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Symbol	00991130
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Betriebsdruck	2.5 bar ... 8 bar
Normalnenndurchfluss	90 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.25 s ... 5 s
Pausendauer für Rückstellung	55 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.