

Schalldämpfer von FESTO UC-3/8-20



Festo-Teilenummer: 576759

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schalldämpfer VE=20 Stück

Schalldämpfer UC-3/8-20 Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=20, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=5000 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	5000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Produktgewicht	10,5 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform