

Blindstopfen von FESTO NPQH-P-S14-P10

Festo-Teilenummer: 578262



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Blindstopfen Steckhülse 14mm

Hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz

Tmax = 150°C - Pmax = 20bar

Blindstopfen NPQH-P-S14-P10 Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar, Zertifikat ausstellende Stelle=NSF C0523185

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 - 150 °C
Produktgewicht	26,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-14
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
-------------------	--------------------

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.