

Steckhülse von FESTO NPQH-D-S10-E-P10



Festo-Teilenummer: 578320

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Steckhülse

beidseitig 10mm

Hohe Korrosionsbeständigkeit und Chemikalienresistenz

Tmax = 150°C - Pmax = 20bar

Steckhülse NPQH-D-S10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=8 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 8 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 20 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | 0 - 150 °C |
| Produktgewicht | 12 g |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse QS-10 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Steckhülse QS-10 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering | Messing vernickelt |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.