

Magnetventil von FESTO


CJM-5/2-1/4-FH



Festo-Teilenummer: 6159

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Magnetventil Cassettenventil

Magnetventil CJM-5/2-1/4-FH mit Steckdose und Handhilfsbetätigung, ohne Anschlussplatte.
Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=1400 l/min,
Betriebsdruck=1,5 - 8 bar, Nennweite=6,5 mm

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnenndurchfluss	1400 l/min
Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Nennweite	6,5 mm
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend
Steuerart	vorgesteuert
Max. Schaltfrequenz	40 Hz
Schaltzeit ein	28 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart	auf Anschlussplatte

Anschluss Steuerluft 12	G1/8
Anschluss Steuerluft 14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Membran	PUR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.