

# Drossel-Rückschlagventil von FESTO

## GR-3/8-B



Festo-Teilenummer: 6308

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Drosselrückschlagventil

Drossel-Rückschlagventil GR-3/8-B Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(\* Fronttafeleinbau, \* mit Durchgangsbohrung, \* wahlweise:)

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	wahlweise: Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	1010 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	1150 l/min
Betriebsdruck	0,1 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 - 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur	-20 - 75 °C
Produktgewicht	225 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	Messing

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.