

ODER-Glied von FESTO

OS-PK-3



Festo-Teilenummer: 6684

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

ODER-Glied Logikelement

ODER-Glied OS-PK-3 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=PK-3, Pneumatischer Anschluss 2=PK-3, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnennendurchfluss=120 l/min

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennendurchfluss	120 l/min
Betriebsdruck	1,6 - 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nennweite	2,4 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	9 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3

Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.