

Micro-Stößelventil von FESTO

S-3-PK-3-B



Festo-Teilenummer: 7843

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Microstößelventil

Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnennndurchfluss=60 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss	60 l/min
Betriebsdruck	-0,95 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1,8 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	6 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung

Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.