Ein-/Ausgangsmodul von FESTO

CDPX-EA-V2

Festo-Teilenummer: 8023321

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

E/A-MODUL

Ein-/Ausgangsmodul CDPX-EA-V2 Einbautiefe=34 mm, Höhe=89 mm, Länge=41 mm, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbautiefe	34 mm
Höhe	89 mm
Länge	41 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produktgewicht	80 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Digitale Eingänge, Anzahl	8
Digitale Eingänge, Eingangssignalverzögerung	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms

Digitale Eingänge, Eingangsspannung/-strom	24 VDC
Digitale Eingänge, Nennwert für TRUE	12 - 30 VDC
Digitale Eingänge, Nennwert für FALSE	0 V
Digitale Eingänge, Potenzialtrennung	ja
Analoge Eingänge, Linearitätsfehler bei 25 °C	ja
Digitale Ausgänge, Anzahl	7
Digitale Ausgänge, Kontakt	1 Relais
Digitale Ausgänge, Ausgangsspannung	12 - 30 VDC
Digitale Ausgänge, Ausgangsstrom	0,5 A
Digitale Ausgänge, Potenzialtrennung	ja
Digitale Ausgänge, Kurzschlussfest	ja
Digitale Ausgänge, Überlastfest	ja

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.