

# Drossel von FESTO VFFG-T-M5-6

Festo-Teilenummer: 8025710



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Drosselventil

Drossel VFFG-T-M5-6 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Befestigungsart=mit Gewinde, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=14,6 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C

## Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	14,6 l/min
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Nennweite	0,6 mm
b-Wert	0,5
C-Wert	0,05 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Produktgewicht	0,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.