

Drossel von FESTO VFFG-T-M5-7

Festo-Teilenummer: 8025711



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Drosselventil

Drossel VFFG-T-M5-7 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Befestigungsart=mit Gewinde, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=19,1 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	19,1 l/min
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Nennweite	0,7 mm
b-Wert	0,5
C-Wert	0,07 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Produktgewicht	0,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	PA

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.