

L-Verschraubung von FESTO NPFC-L-2M5-F



Festo-Teilenummer: 8030208

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

L-Verschraubung mit Innengewinde

Messing vernickelt

Gewinde M5 beidseitig

Tmax = 150°C - Pmax = 50bar

L-Verschraubung NPFC-L-2M5-F Werkstoff Gewindeverschraubung=Messing, vernickelt, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 - 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -20 - 150 °C |
| Produktgewicht | 8,8 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.