L-Verschraubung von FESTO

# NPFC-L-2G14-F

Festo-Teilenummer: 8030210

**IBF GmbH**
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

## Beschreibung

L-Verschraubung mit Innengewinde

Messing vernickelt

Gewinde G1/4 beidseitig

Tmax = 150°C - Pmax = 50bar

L-Verschraubung NPFC-L-2G14-F Werkstoff Gewindeverschraubung=Messing, vernickelt, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

## Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|---|---|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0,95 - 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -20 - 150 °C |
| Produktgewicht | 36,2 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.