

Flächenlicht von FESTO SBAL-C6-A-NR



Festo-Teilenummer: 8031160

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Flächenlicht

Flächenlicht SBAL-C6-A-NR CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Zulassung=RCM Mark, Arbeitsabstand=100 - 300 mm, Beleuchtungstyp=Flächenlicht, Lichtart=(* infrarot, * LED, * klar)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Zulassung	RCM Mark
Arbeitsabstand	100 - 300 mm
Beleuchtungstyp	Flächenlicht
Lichtart	infrarot LED klar
Wellenlänge	860 nm
Elektrischer Anschluss	Stecker 2x M12 12-polig
Triggerpegel	Pegel 10 V ... UB
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Restwelligkeit	10 %
Stromaufnahme im Dauerbetrieb	90 mA

Stromaufnahme im Blitzbetrieb	100 mA
Reihenschaltbare Geräte maximale Anzahl	4
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb	0 - 50 °C
Umgebungstemperatur im Blitzbetrieb	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Schutzart	IP67
Produktgewicht	60 g
Befestigungsart	geklemmt in Schwalbenschwanz-Nut mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	ABS-verstärkt
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.