

Ringlicht von FESTO SBAL-C6-R-W-D



Festo-Teilenummer: 8031161

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Ringlicht

Ringlicht SBAL-C6-R-W-D CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Zulassung=RCM Mark, Arbeitsabstand=100 - 300 mm, Beleuchtungstyp=Ringlicht, Lichtart>(* weiss, * LED, * diffus)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Zulassung	RCM Mark
Arbeitsabstand	100 - 300 mm
Beleuchtungstyp	Ringlicht
Lichtart	weiss LED diffus
Wellenlänge	410 - 750 nm
Elektrischer Anschluss	Stecker 2x M12 12-polig
Triggerpegel	Pegel 18 V ... UB
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 5 %
Restwelligkeit	5 %
Stromaufnahme im Dauerbetrieb	390 mA

Stromaufnahme im Blitzbetrieb	390 mA
Reihenschaltbare Geräte maximale Anzahl	2
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb	0 - 35 °C
Umgebungstemperatur im Blitzbetrieb	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Schutzart	IP67
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.