


ELFA-RF-80-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 8037968



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Führungssachse Set

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Arbeitshub	50 mm ... 7000 mm
Baugröße	80
Einbaulage	beliebig
Führung	Rollenführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Symbol	00992984
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	10 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Flächenmomente 2. Grades I _y	269840 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _z	1018510 mm ⁴
Max. Kraft F _y	800 N
Max. Kraft F _z	800 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	40 N
Max. Moment M _x	30 Nm
Schmierintervall laufstreckenabhängig	10000 km

Grundgewicht bei 0 mm Hub	4280 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	47.13 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Abdeckband	rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Führung	Stahl
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.