ELFA-KF-80-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 8037971



IBF GmbH Bruchstraße 22 - 24 57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Führungsachse Set

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Arbeitshub	50 mm 8500 mm
Baugröße	80
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Symbol	00992984
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	5 m/s
Einschaltdauer	100%
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C 60 °C
Flächenmomente 2. Grades ly	257180 mm⁴
Flächenmomente 2. Grades Iz	913660 mm⁴
Max. Kraft Fy	2500 N
Max. Kraft Fz	3050 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	12 N
Max. Moment Mx	36 Nm

Max. Moment My	228 Nm
Max. Moment Mz	228 Nm
Schmierintervall laufstreckenabhängig	1000 km
Gewicht Schlitten	1610 g
Gewicht Zusatzschlitten	1610 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	3740 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	49 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Abdeckband	rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Führung Schlitten	Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene	Edelstahl
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtauschnoch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.