

Rückschlagventil von FESTO

VMPA14-RV



Festo-Teilenummer: 8039820

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Rückschlagventil

Rückschlagventil VMPA14-RV Ventilfunktion=entsperrbare Rückschlagfunktion,
Betätigungsart=pneumatisch, Befestigungsart=Clip, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck
Mpa=0,05 - 0,8 MPa

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betätigungsart	pneumatisch
Befestigungsart	Clip
Normalnenndurchfluss	350 l/min
Betriebsdruck	0,5 - 8 bar
Steuerdruck	0,5 - 8 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage	beliebig
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion	pneumatisch
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,5 - 8 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Lagertemperatur	-20 - 40 °C
Mediumstemperatur	-5 - 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Produktgewicht	0,17 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.