

Schaltschrankdurchführung von FESTO **NEFU-D12G4-R3DW4**

Festo-Teilenummer: 8040457



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schaltschrankdurchführung

Schaltschrankdurchführung NEFU-D12G4-R3DW4 Länge=40,1 mm, Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Befestigungsart=festgeschraubt, Elektrischer Anschluss 1=Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert, Elektrischer Anschluss 2=Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Länge	40,1 mm
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Befestigungsart	festgeschraubt
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gewinkelt, RJ45, 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Schutzart	IP20 IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C

Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PA Zink-Druckguss
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.