

Schaltschrankdurchführung von
FESTO


NEFU-D12G4-D12DG4

Festo-Teilenummer: 8040459



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schaltschrankdurchführung

Schaltschrankdurchführung NEFU-D12G4-D12DG4 Entspricht Norm=EN 61076-2-101,
Befestigungsart=festgeschraubt, Elektrischer Anschluss 1=Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert,
Elektrischer Anschluss 2=Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30
V

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Entspricht Norm	EN 61076-2-101
Befestigungsart	festgeschraubt
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannungsbereich DC	0 - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Übertragungseigenschaften	Entsprechend Kategorie 5, EN 50173, Klasse D Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform

Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Farbe Gehäuse	silber
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.