

Festdrossel von FESTO

VFFG-T-F4-8

Festo-Teilenummer: 8047349



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Festdrossel

Festdrossel VFFG-T-F4-8 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Befestigungsart=gefurcht, Betriebsdruck Mpa=-0,09 - 1 MPa, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	gefurcht
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Baugröße	für ø 4 mm
Nennweite	0,85 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	0,4 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.