

Eingangsmodul von FESTO CTMM-S1-A-8E-A-M8-4



Festo-Teilenummer: 8047506

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Eingangsmodul

Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 Abmessungen B x L x H=27 mm x 123 mm x 40 mm,
Rastermaß=28 mm, Anzahl Ausgänge=0, Anzahl Eingänge=8, Diagnose per LED=Fehler pro Modul

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Abmessungen B x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Rastermaß	28 mm
Anzahl Ausgänge	0
Anzahl Eingänge	8
Diagnose per LED	Fehler pro Modul
Messgröße	Strom
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren	typisch 12 mA
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren	24 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren	± 25 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie

Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 40 °C
Mediumstemperatur	-5 - 50 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	75 g
Signalbereich	4 - 20 mA
Max. Leitungslänge	30 m
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion	Analogeingang
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart	8x Dose
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern	4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.