

VMPA14-MPM-EMM-4

Festo-Teilenummer: 8066768



IBF GmbH

Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Elektronikmodul

Elektronikmodul VMPA14-MPM-EMM-4 Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilsolenen=4, Nennanzugsstrom je Magnetsolen=80 mA bis 25 ms, Nennstrom bei Stromabsenkung=25 mA nach 25 ms, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=(* 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, * (im eingebauten Zustand))

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Max. Anzahl Ventilsolenen	4
Nennanzugsstrom je Magnetsolen	80 mA bis 25 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	25 mA nach 25 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.