

# Schott-Verschraubung von FESTO

## NPFC-H-G38-F



Festo-Teilenummer: 8069242

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



### Beschreibung

Schott-Verschraubung - Messing vernickelt

Gewinde G3/8

Tmax = 150°C - Pmax = 50bar

Schott-Verschraubung NPFC-H-G38-F Werkstoff Gewindeverschraubung=Messing, vernickelt, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

### Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 - 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 - 150 °C
Produktgewicht	93 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.