

# Stoßdämpfer von FESTO DYEF-G8-M5-Y1



Festo-Teilenummer: 8073903

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Stoßdämpfer für DGST

Stoßdämpfer DYEF-G8-M5-Y1 Baugröße=M5, Hub=1,5 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M5
Hub	1,5 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Dämpfungslänge	1,5 mm
Max. Anziehdrehmoment	0,8 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,05 J
Produktgewicht	8,4 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.