

Stoßdämpfer von FESTO

DYEF-G8-M6-Y1

Festo-Teilenummer: 8073904



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGST

Stoßdämpfer DYEF-G8-M6-Y1 Baugröße=M6, Hub=1,5 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M6
Hub	1,5 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Dämpfungslänge	1,5 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,08 J
Produktgewicht	11,7 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.