

# Stoßdämpfer von FESTO DYEF-G8-M14-Y1



Festo-Teilenummer: 8073908

**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



## Beschreibung

Stoßdämpfer für DGST

Stoßdämpfer DYEF-G8-M14-Y1 Baugröße=M14, Hub=1,2 mm, Dämpfung=P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

## Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M14
Hub	1,2 mm
Dämpfung	P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Dämpfungslänge	1,2 mm
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,45 J
Produktgewicht	136,5 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.