

Stoßdämpfer von FESTO DYSS-G8-2-4-Y1F

Festo-Teilenummer: 8073911



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Stoßdämpfer für DGST

Stoßdämpfer DYSS-G8-2-4-Y1F Baugröße=2, Hub=4 mm, Dämpfung=selbsteinstellend,
Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	2
Hub	4 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,5 m/s
Rückstellzeit kurz	0,5 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Dämpfungslänge	4 mm
Max. Anschlagkraft	60 N
Max. Anziehdrehmoment	0,5 Nm

Max. Energieaufnahme pro Hub	0,1 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	270 J
Max. Restenergie	0,003 J
Rückstellkraft	0,7 N
Produktgewicht	3,9 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.