

YHBP-xxx - Set

Festo-Teilenummer: 8087218



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Balancer-Bausatz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Hubbereich	100 mm ... 1990 mm
Zylinderdurchmesser	50 mm ... 200 mm
Unterstützte Kinematiken	Hubsäule Parallelkinematik
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Betriebsdruck	0.4 MPa ... 0.8 MPa
Betriebsdruck	4 bar ... 8 bar
Max. Verfahrgeschwindigkeit	1 m/s
Betriebsspannungsbereich DC	21.6 V ... 26.4 V
Einschaltdauer	100%
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	5 %
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen	2000 mA
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
LABS-Kriterium	LABS-haltig nach FN 942010
Lagertemperatur	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP65

Hinweis zur Schutzart	IP20 für Sicherheitsschaltgerät PNOZ IP20 für Steuerungssystem CMCB-...-C IP20 für Steuerung CECC-D IP54 für Steuerungssystem CMCB-...-CC in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Massenlast	25 kg ... 999 kg
Übersetzungsverhältnis der Kinematik	1:5 für Hubsäulen 1:1 - 1:5 für Parallelkinematiken
Produktgewicht	4800 g ... 60500 g
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform

Dieser Artikel wird für Sie individuell konfiguriert. Bitte beachten Sie, dass weder ein Umtausch- noch Rückgaberecht besteht.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.