

CAMF-C6-FD-C6-3A

Festo-Teilenummer: 8088930



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Filterdrossel

Filterdrossel CAMF-C6-FD-C6-3A Kurzschlussfestigkeit=nein, Strombelastbarkeit bei 40°C=6 A, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 400 V, Nennbetriebsspannung AC=400 V, Nenninduktivität=5,7 mH

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40°C	6 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 - 400 V
Nennbetriebsspannung AC	400 V
Nenninduktivität	5,7 mH
Toleranz Nenninduktivität	10 %
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsspannung	2500 V
Zulassung	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Lagertemperatur	-10 - 40 °C
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Produktgewicht	2000 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt

Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Einbaulage	waagrecht
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	4 mm ²
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Leiterquerschnitt	4 mm ²

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.