

Kiprollenventil von FESTO

LO-3-1/4-B

Festo-Teilenummer: 8989



IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

Beschreibung

Kiprollenventil

Kiprollenventil LO-3-1/4-B mit Leerrücklauf, unbetätigt Durchgang. Ventulfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnennndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 offen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss	600 l/min
Betriebsdruck	-0,95 - 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	7 mm
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	50 N
Produktgewicht	250 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4

Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.