

Druckschaltventil von FESTO VD-3-PK-3



Festo-Teilenummer: 9270

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Druckschaltventil

Druckschaltventil VD-3-PK-3 mit Anschlussplatte 2n für Schlauch NW 3. Normalnennendurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck $Mpa=0,18 - 0,8$ MPa, Betriebsdruck=1,8 - 8 bar, Nennweite=2,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Normalnennendurchfluss	100 l/min
Betriebsdruck	1,8 - 8 bar
Nennweite	2,5 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.